

# Hekwerkdetectie E-Combi Protection

- 
- **Afschrikken en detecteren**
  - **Vroegtijdige detectie**
  - **Middelmatig tot hoog risicoprofiel**

Wanneer alleen afschrikken niet voldoende zal zijn, speelt tijd een belangrijke rol bij een inbraakpoging. Hierdoor dienen we de inbraakpoging vroegtijdig te detecteren om zo de pakkans te vergroten. E-Combi protection is het systeem dat "afschrikken" en "detecteren" combineert met de systemen Defensor en E-power. Het Defensor systeem is een systeem welke trillingen in het hek detecteert. Knippen en zagen kunnen hierdoor al snel worden waargenomen. Het E-power systeem bestaat uit een aantal "schrikdraden" welke boven het hek worden gemonteerd en worden voorzien van hoogspanning (9.000 volt). Deze draden worden tevens voorzien van gele "pas op" bordjes om zo het afschrikeffect te verhogen.

## Beveiliging van a tot z

Uitgangspunt is de SVOR-standaard: signaleren, vertragen, observeren en reageren. Daarin staat uw bedrijfssituatie centraal. Naast advies en montage is ook instandhouding ons op het lijf geschreven. Onze omgeving verandert immers continu. We volgen ontwikkelingen op de voet en spelen daar razendsnel op in. Tel daarbij op onze hoogwaardige service- en onderhoudscontracten en het is duidelijk: met Elreka speelt u op safe.

## Toepassingen

Lucht- en zeehavens - kantoorpanden - autobedrijven-transport- en distributieterreinen - high security terreinen

# Hekwerkdetectie E-Combi Protection

## Technische eigenschappen

	Type Defensor	Type Analyser 2 zone
Voeding	12 Vdc	230 Vac
Vermogen	60 mA	43 mA
Aantal zones	Max. 2	Max. 2
Noodstroom accu	12 Vdc/ 7Ah	12 Vdc/ 7Ah
Maximale energie	-	4,8 Joule bij 500 Ohm
Aantal uitgangen	Alarm zone 1-2 & Sabotage alarm	Alarm zone 1-2 & Algemeen alarm
Aantal ingangen	Sensorkabel & Remote selftest	Extern alarm & Hoog/laag voltage
Zone lengte	200 meter	Maximaaal 6.000 meter per zone
Afmeting besturingskast	220 x 140 x 70 mm	365 x 235 x 140 mm

## CE goedkeuring

Het detectiesysteem voldoet aan de strenge CE regelgeving welke genoemd zijn in de IEC-60-335-2-76.

## Voordelen:

- Psychologische, Fysieke en Elektronische barrière
- Betrouwbaar detectiesysteem.
- Zeer geschikt voor buitensituaties
- Lange levensduur en onderhoudsvriendelijk
- Toepasbaar met andere detectiesystemen
- Poorten in de hekwerklijn worden beveiligd met het zelfde systeem
- Toepasbaar voor grote afstanden (10 km)
- Flexibele toepassingsmogelijkheden
- Relatieve lage aanschafprijs
- De hekwerklijn wordt niet in uitstraling aangetast

## Kleurstelling:

Standaard uitgevoerd in kleur naar keuze

## Ontzorgen

*Uiteraard kan Elreka uw partner zijn in het voorzien van:*

- Ontstraten en herstraten
- Bekabeling ten behoeven van de elektra componenten