

Particulier FAAC S450H

- **Betrouwbaar**
- **Efficiënt**
- **Traditioneel**
- **Krachtig**

Comfortabel en veilig thuiskomen?

Indien u een punt maakt van comfortabel en veilig thuiskomen is de S450H een ideale aandrijving. Faac is een bewezen kwaliteitsmerk op het gebied van poortautomatisering. De systemen werken geruisloos en vragen een minimum aan ruimte. Uw poort opent door een eenvoudige handeling, naar de wensen van de klant. Voortaan heeft u letterlijk geen omkijken meer naar uw oprit of toegangspoort: de S450H serie stuurt, dankzij de elektronische besturing, de poort automatisch achter u dicht.

Toepassingen

Woonhuizen - parken - opslagterreinen - recreatie - kantoorpanden - VVE appartementen



Particulier FAAC S450H

Technische eigenschappen

	Type S450H CBAC	Type S450H SB
Voeding	24 Vdc	24 Vdc
Vermogen	70 W	70 W
Verbruiksfrequentie	100 %	100 %
Gewicht aandrijving	6,5 Kg	6,5 Kg
Beschermingsgraad	IP 55	IP 55
Afmetingen	1113x85x119 mm	1113x85x119 mm
Max. vleugellengte	2,5 mtr.	3,5 mtr.

Faac S450H

Deze nieuwe "hybride" aandrijving combineert de kracht van hydraulica met de veiligheid van de 24v technologie. Dit concept laat toe op eenvoudige wijze draaihekken te motoriseren met een hoog kwalitatieve aandrijving in conformiteit met de Europese regelgeving. De uitgebreide serie van FAAC S450H draaipootaandrijvingen biedt diverse keuzemogelijkheden. Welk type aandrijving wordt toegepast, is afhankelijk van de poortspecificaties. De FAAC S450H is een draaipootaandrijving in opbouwuitvoering, die geschikt is voor het automatiseren van poortvleugels tot een maximale breedte van 3,5 meter. Het complete aandrijfmechanisme zit in een compacte, hydraulische unit, waardoor alle onderdelen continu gesmeerd en gekoeld worden. Met als resultaat dat de FAAC S450H een zeer betrouwbare en geruisloze aandrijving is.

Veelzijdige aandrijving

De uitgebreide serie Faac S450H draaipootaandrijvingen biedt verschillende keuze mogelijkheden: met en zonder hydraulische blokkering van de aandrijving in 2 modellen geschikt voor een poortvleugelbreedte tot 3,5 meter per vleugel.

Maximale veiligheid

Twee supergevoelige overdrukventielen karakteriseren het exclusieve hydraulische systeem voor de maximale beveiliging tegen inklemming. Tevens zijn de aandrijvingen voorzien van een anti-knelbeveiliging en omkeerfunctie bij detectie van een obstakel dankzij de ingebouwde BUS-encoder. In noodgevallen is het met de unieke sleutel en een speciale ergonomische ontgrendeling mogelijk de poort met de hand te bedienen.

Betrouwbaar

Minder onderdelen en het gebruik van hydrauliekolie als aandrijvingsvloeistof vormen het geheim van een superstille beweging, de betrouwbaarheid wordt verzekerd onder alle weersomstandigheden en bij buitentemperaturen van -20°C tot +55°C.

Faac kwaliteit gegarandeerd voor lange tijd

Bij de onomstreden voordelen van het hydraulische systeem van FAAC komen nog de voordelen van de corrosiewerende bekleding met een gegarandeerd blijvende, grote bestendigheid tegen weersinvloeden.