

Met spijlen Vesta



- Representatief
- Veilig

Draaiport Vesta

De Vesta draaiport is een door Elreka ontwikkelde draaiport voor diverse doeleinden. Solide uitgevoerde draaiport met eenvoud als kenmerk. De poortvleugelconstructie en poortpilasters zijn voor diverse doorgangen op elkaar afgestemd waardoor de poort met gemak de grootste belastingen weerstaat. De poortvleugels kunnen 180° opendraaien en zijn horizontaal nastelbaar. Ze hangen dus altijd recht en draaien soepel. Het sluitwerk is solide en nauwelijks te forceren. Voor extra veiligheid kan de draaiport voorzien worden van een stalen puntenkam die het overklimmen bemoeilijkt.

Naast de diverse standaard uitvoeringen is het mogelijk om de Vesta draaiport op maat te leveren. Indien gewenst kan de draaiport worden voorzien van een eenvoudige systeem om de poort aan een muur te bevestigen en/of voor te bereiden voor een elektrische aandrijving of dranger.

De Vesta poorten passen perfect bij het spijlenhekwerk Vesta en in alle gaashekwerk typen.



elreka
HEKWERKEN

Met spijlen Vesta

Matentabel

Enkele en dubbele draaipoort Vesta zijn leverbaar in de standaard hoogten van 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm.

Enkele Vesta		Dubbele Vesta		Hoogte 1000 t/m 2000		Hoogte 2500		Kader poortvleugel	
Breedte	Afmeting tussen de palen	Breedte	Afmeting tussen de palen	Scharnierpaal	Aanslagpaal	Scharnierpaal	Aanslagpaal	Onderligger	Bovenligger Scharnier- en kopstijl
1000	1055	2000	2070	80x80	80x80	80x80	80x80	50x50	
1250	1280	2500	2520	80x80	80x80	80x80	80x80		
1500	1520	3000	3000	80x80	80x80	100x100	100x100		
2000	2020	4000	4000	100x100	100x100	100x100	100x100		
2500	2520	5000	5000	100x100	100x100	120x120	100x100		
3000	3020	6000	6000	120x120	100x100	120x120	100x100		
3500	3520	7000	7000	120x120	100x100	150x150	120x120	70x50	50x50
4000	4020	8000	8000	150x150	120x120	150x150	120x120		
4500	4520	9000	9000	150x150	120x120	160x160	120x120	80x60	60x60
5000	5020	10000	10000	160x160	120x120	180x180	120x120		

Alle maten in mm

Technische specificatie

- Gelast kader uit stalen koker- profielen. (afmetingen kader poortvleugel zie tabel)
- Vulling poortvleugel: ronde spijlen Ø25 mm tot en met 2000 mm hoog, Ø30 mm bij 2500 mm hoog
- De h.o.h. afstand van de spijlen bedraagt 150 mm
- Puntenkam 35 mm hoog standaard op poortvleugels vanaf 1500 mm opgestelde hoogte.
- Vanaf 3000 mm vleugelbreedte zijn er schoren aangebracht in de hoeken
- Indien poortvleugel > 4500 mm zijn de scharnieren aangelast
- Sluiting d.m.v. een Locinox slot met veiligheidsaanslag type Secure
- Vierkante poortpilasters zijn 800 mm verlengd
- De poortpilasters zijn voorzien van een aangelaste gaaskam bij een aansluiting op gaashekwerk
- Vrije doorgang bij enkele poort= afmeting tussen de palen – 55mm
- Bodemvrijheid = 100 mm

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Opties

Poortpalen op voetplaat • De poort is af te hangen aan een muur • De poort is te voorzien van een sluiting/ aanslag op de muur • Extra horizontale ligger in de poortvleugel • Voorbereiding voor op- of inbouw poort- automatisering • Elektrische ontsluiting • Deurdranger • Inlasslot met 1 of 2 cilinders • Keso cilinderslot • Vluchtsluiting en aluminium beplating

Met spijlen Vesta

Kleurstellingen

RAL 6005
mosgroen

RAL 6009
dennengroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005
zwart

RAL 9010
helderwit

Hang- en sluitwerk



Scharnier 180° opendraaiend,
4-Dimensionaal regelbaar



Sluiting d.m.v. een Locinox slot
met veiligheidsaanslag type
Secura



Poortvleugel standaard voorzien
van 2 inwendige vergrendel-
stangen