

Looppoorten Minerva Standaard



- Functioneel
- Veilig

Looppoort Minerva Standaard

Een goed functionerende draaiport met eenvoud als kenmerk. Deze looppoorten zijn leverbaar in de standaard breedte van 1 of 1,2 meter. De poortvleugels hangen aan scharnieren die 90° kunnen draaien en horizontaal nastelbaar zijn. Het sluitwerk is solide en veilig.

Looppoort in verschillende uitvoeringen

Een eigen plaats in het leveringsprogramma van de draaiporten neemt de looppoort in. Deze poort is leverbaar in 3 standaard uitvoeringen: Vesta, Minerva Standaard en Minerva Economy.

elreka
HEKWERKEN

Looppoorten Minerva Standaard

Matentabel

Breedte	Afmeting tussen de palen	Poortpalen	Kader poortvleugel
1000	1065	70x70	40x40
1200	1200		

Alle afmetingen in mm

Kleurstellingen

RAL 6005 mosgroen	RAL 6009 dennengroen	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 9005 zwart
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Technische specificatie

- Gelast kader uit stalen kokerprofielen (afmetingen kader poortvleugel zie tabel)
- Vesta vulling poortvleugel: ronde spijlen Ø25 mm
- De h.o.h. afstand van de spijlen bedraagt 150 mm
- Minerva vulling poortvleugel: dubbelstaafmat
- maaswijdte 50x200 mm, draden 8/6/8 mm
- Bodemvrijheid = 100 mm
- Vierkante poortpilasters zijn 800 mm verlengd
- De poortpilasters zijn voorzien van een aangelaste gaaskam bij een aansluiting op gaashekwerk
- Puntenkam 35 mm hoog standaard op poortvleugels vanaf 1500 mm opgestelde hoogte (niet van toe- passing bij Minerva Economy)

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Opties

- Poortpalen op voetplaat
- De poort is af te hangen aan een muur De poort is te voorzien van een sluiting/ aanslag op de muur
- Deurdranger