

Automatisch inzinkbare palen FAAC J200HA



- Minder intensief gebruik
- Eenvoudig onderhoud
- Geluidsloze beweging

Voor iedere situatie een oplossing

De inzinkbare paal J200HA uitermate geschikt voor het reguleren van particuliere verkeerstromen. De unieke hydraulische aandrijftechniek kent een bijzonder laag energieverbruik voor het openen en sluiten van een paal met een hoogte van 60 cm. De aandrijftechniek is bovenin de fundatie aangebracht welke compleet verwijderbaar is in geval van service en onderhoud. Deze fraaie hydraulischepaal is bijzonder geschikt voor het regelen van wegverkeer in bijvoorbeeld woongebieden.

Uitbreidingen

Slimme uitbreidingen perfectioneren de werking van de paal voor uw terrein. Van detectielussen, muntautomaten, stoplichten en voertuigherkenning tot afstandsbedieningen en zwaai- en signaleringslichten: werkelijk iedere techniek is voor ons bekend terrein. Neem daarom gerust contact met ons op voor een advies op maat.

Toepassingen

Particulieren - woonwijken - kantoorpanden - sportparken - recreatie



Automatisch inzinkbare palen FAAC J200HA

Technische eigenschappen

	Type J200HA-600
Voeding	230 Vac
Vermogen	230 W
Hoogte	600 mm
Diameter cilinder	200 mm
Materiaal	Staal, RAL7021 (5 mm dikte)
Bovenkant cilinderkop	Aluminium RAL9006
Stijgingstijd	Ca. 7 sec.
Dalingstijd (snel of standaard)	Ca. 7 sec.
Beschermingsgraad	IP56
Afmeting	400x500x800 mm

Veilig en compleet

De J200HA is een automatische verzinkbare verkeerscontrolepaal die aanbevolen wordt bij minder frequent gebruikte doorgangen. De installatie wordt standaard voorzien van veiligheidsslussen welke een stijgende beweging voorkomen bij bezetting middels bijvoorbeeld een voertuig. De paal is standaard voorzien van een ontgrendelmechanisme welke handbediening in noodsituatie mogelijk maakt. Tevens is het drukventiel te programmeren dat bij eventuele spanningsuitval de paal automatisch de doorgang zal vrijmaken om zo eventuele dienstverleningen toegang te verlenen.

Standaard uitvoering

- Stalen behuizing, Fe 360
- Handmatig te openen bij spannings uitval
- Kleurstelling: RAL9006 (aluminiumgrijs) en RAL7021 (donkergrijs)

Opties

- RVS Behuizing of RAL naar keuze
- Verwarmingelement
- Voorzien van LED waarschuwingsverlichting (Boven- en zijkant)
- Akoestisch signaal tijdens beweging
- Verkeerslichten
- Vaste palen met identieke uitstraling als J275HA

Ontzorgen

Uiteraard kan Elreka uw partner zijn in het voorzien van:

- Fundaties
- Ontstraten en herstraten
- Bekabeling ten behoeven van de elektra componenten
- Sturingen, bedieningen e.d.