

Kaartleessysteem Standalone systeem M1000/2000

- Compact
- Gebruiksvriendelijk
- Eenvoudig
- Kostenbesparing

Er zijn een tal van mogelijkheden om te bepalen welke personen wel of juist geen toegang verkrijgen tot uw terrein. Een belangrijk element in deze controle zou een functioneel kaartleessysteem kunnen zijn. Met een dergelijk systeem bepaald u wie, waar en op welk tijdstip toegang mag verkrijgen. Een gedegen systeem werkt onafhankelijk van de weersituatie en is vandalismebestendig. Elreka heeft voor u een selectie gemaakt uit de beste producten. Zo weet u zeker dat uw kaartleessysteem doeltreffend werkt: jaar in, jaar uit en in weer en wind.

Alleen systemen die altijd up-to-date zijn, zijn uitermate geschikt voor het beheren van toegangscontrole. Die systemen bieden de mogelijkheid om het systeem volledig in te richten naar de eigen wensen. De eenvoudige toegangscontrolecentrales M1000 en M2000, zijn standalone systemen met een beheer tot over 2.000 unieke gebruikers. Er zijn weinig tot geen verschillen in gebruik van simpele en complexe systemen. Het verschil in complexiteit ligt niet bij het gebruik, maar vooral bij het aantal mogelijkheden van de centrale.

Als u van plan bent uw beveiliging te verbeteren, uw medewerkers en eigendommen te beschermen en geld te besparen op dure sleutels en cilinders, dan is een toegangscontrole systeem de juiste keuze voor u.

Toepassingen

Woningen - bedrijfsgebouwen - kantoorpanden -
parkeergarages - transport- en distributierreinen



elreka
HEKWERKEN

Kaartleessysteem Standalone systeem M1000/2000

Technische eigenschappen

	Type M1000	Type M2000
Voeding	12-24 AC/DC	12-24 AC/DC
Verbruik	30 - 90 mA	30 - 120 mA
Aantal gebruikers	1 - 999 stuks	1 - 2.000 stuks
Reader ingang	1 stuks	2 stuks
Relais uitgang	1 stuks	2 stuks
Inschakelduur	1 - 180 sec.	1 - 180 sec.
Werking temperatuur	-20° tot +55°C	-20° tot +55°C
Behuizing	Kunststof, IP 44	Kunststof, IP 44
Afmetingen	70 x 90 x 60 mm	105 x 90 x 60 mm
Anti Passback (A.P.B.)	Nee	Ja

Deze toegangscontrole centrales met 1 of 2 wiegand reader input zijn eenvoudig te programmeren middels de 4 drukknoppen aan de voorzijde van de centrale. Via een fraai LED-display kan de status van het systeem worden afgelezen. Tevens is het mogelijk om via de drukknoppen de instellingen aan te passen en een wachtwoord in te stellen. Hierdoor beheerd enkel u wie er toegang kan krijgen tot het terrein. De compacte proximity reader is volledig ingegoten in een behuizing IP67 en is voorzien van een tweekleurig LED inclusief buzzer. Deze reader zal een leesafstand behalen van 3 tot 6 cm. Waardoor controle vanuit een voertuig in combinatie met eventueel een fraaie toegangszuil een perfecte oplossing is voor uw beveiligingsplan.

Ontzorgen

Uiteraard kan Elreka uw partner zijn in het voorzien van:

- Ontstraten en herstraten
- Bekabeling ten behoeven van de elektra componenten
- Sturingen, bedieningen e.d.
- Toegangszuilen